AUSSIE-TROL®

Zellaktivator für Acryl-Gießen

PRODUKTBESCHREIBUNG

AUSSIE-TROL® ist ein wasserbasierter Zusatzstoff, der die Fließ- und Zug-Eigenschaften von Acrylfarben bei Gießtechniken als Ergänzung zu FLOETROL® verändert. Es ermöglicht das Vervielfachen und Variieren von Formen und Motiven.

Grundlegende Anwendungen

- Wasserbasierter Zusatz für Acrylfarbe
- Leinwände, Tischplatten, Möbel usw.

Eigenschaften

- Verbessert die Verteilung der Farbe auf der Leinwand.
- Verbessert den Farbverlauf.
- Bewahrt die Helligkeit, Deckkraft und Textur der Farben.
- Hervorragende Farbabtrennung.
- Optimiert die Bildung von Zellen und Spitzen.
- Funktioniert mit vorgemischten Gießprodukten.

PRODUKT

Oberfläche	Nicht anwendbar
Größen	0,5 L
Anwendung	Innenbereich
Bindemitteltyp	Siloxan-Polymer und Vinyl-Copolymer
Lösungsmitteltyp	Wasser
Geruch	Geruchlos
pH-Wert	8 - 9
Dichte	Bei 20 °C (68 °F) 1,00 ±0,05
Viskosität	Flüssig
Feststoffanteil	12,5 % ±2 %
Aussehen	Durchscheinendes Weiß
Flammpunkt	Nicht als entzündlich eingestuft
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr in original ungeöffneter Verpackung
VOC	Außerhalb des Anwendungsbereichs der EG-Richtlinie 2004-42
Anwendungswerkzeuge	Verwenden Sie die üblichen Werkzeuge für Gießtechniken.
Verdünnung	Nicht verdünnen, unverdünnt verwenden.

Anwendung

Anwendungswerkzeuge	Verwenden Sie die üblichen Werkzeuge für Gießtechniken.
Verdünnung	Nicht verdünnen, unverdünnt verwenden.
Mischverhältnisse	2 Teile AUSSIE-TROL® zu 1 Teil Farbe, bis zu einem MAXIMALEN Verhältnis von 5 Teilen AUSSIE-TROL® zu 1 Teil Farbe.
Trocknungszeiten	Entsprechend den Richtlinien des Farbenherstellers. Je nach Art der verwendeten Acrylfarbe und den gewählten Mischverhältnissen kann es jedoch wesentlich länger dauern, bis die Farbe trocknet, und die Oberflächenhärte kann verändert sein. Dies kann bei der Handhabung zu Brüchigkeit und Abdrücken führen. Dieses Phänomen kann durch die Verwendung eines Lacks gemildert werden. Ein Lack sorgt zudem für einen einheitlichen Glanz.
Warnung	Wenn der Lack zu starr oder spröde ist, kann es zu Rissen kommen. Um sicherzustellen, dass die Farbe vollständig getrocknet ist, empfehlen wir eine lange Trocknungszeit (mindestens 1 Woche) vor dem Auftragen eines Lacks.
Reinigung	Seife und Wasser.
Lagerung	In der Originalverpackung aufbewahren und den Deckel nach Gebrauch fest verschließen. Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.
Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de