

DECK CLEANER

Teaköl-Entferner | entfernt verwitterte Öle von Teakdecks



PRODUKTBESCHREIBUNG

OWATROL DECK CLEANER ist ein Reiniger, Entgrauer und Aufheller für vergrautes Holz z.B. Decks, Möbel, Handläufe, Aufbauten, Masten, Pinne, Cockpit, Fenster, Türen, Steganlagen, Bootshäuser, Gelcoat, GFK und andere Kunststoffe, Decksbeläge, (auch strukturierte), Schiff-Decks, ohne Dichtungen oder Verleimungen zu beschädigen. Es beseitigt witterungsbedingte Verfärbung und Stockflecken sowie Roststreifen auf Gelcoat und Lacken. OWATROL DECK CLEANER wird auch zum Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhaltstoffen und zur Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen benötigt. Es kann zur „selektiven“ Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen (z.B. bei Decks, wo Randbereiche teilweise weniger der Sonne ausgesetzt sind) verwendet werden sowie zur intensiven Reinigung von intakten Anstrichen und nicht vergrauten Bereichen. Hier wird intensiv gereinigt, ohne den Farbton zu ändern. Bei vergrauten Bereichen: Entgrauung hin zum Originalfarbton.

Eigenschaften

- ☐ Beseitigt tiefsitzende Verschmutzungen
- ☐ Dringt tief in die Poren ein
- ☐ Holz bekommt seinen ursprünglichen Farbton zurück
- ☐ Es entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat und Lacken
- ☐ Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt
- ☐ enthält Oxalsäure
- ☐ biologisch abbaubar



PRODUKT

Farbton	Bläulich
Glanzgrad	----
Verdünnung	Zum Entgrauen und Neutralisieren: Unverdünnt Zum Reinigen: mit Wasser bis 1:5 (je nach Verschmutzung)
Ergiebigkeit	Ca. 5 – 10 m ² /Liter Verbrauch ist abhängig von Holzart und Holzzustand.
Gebindegrößen	0,1 1 2,5 10 Liter
Werkzeug	Pinself, Handschuhe, Bürste, Hochdruckreiniger (ACHTUNG bei Holz)
Werkzeugreinigung	Wasser
Einwirkzeit	5 Minuten
VOC Angaben	-

Lagerung	3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen. Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen lagern!
Entsorgung	Abfälle des Gemischs und/oder ihr Behältnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
Selbstentzündungsgefahr	-
Flammwert	-
Sicherheitshinweis	Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Verwitterte Farbschichten (z.B. mit MARINE STRIP) oder Teaköle (z.B. mit DEEP CLEANER) entfernen; angrenzende Flächen, die nicht gereinigt werden sollen, sowie Pflanzen abdecken
Hinweis	Metallteile und Glanzlacke können mattiert werden, wenn DECK CLEANER dort trocknet, also abdecken oder sofort abspülen
Anwendung	Reichlich und gleichmäßig auftragen, 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, dabei Fläche (mit Wassersprühstrahl) feucht halten, mit viel Wasser und mechanischer Unterstützung (Kunsthaarbürste oder Hochdruckreiniger) abwaschen, um Verschmutzungen auch aus den Poren zu entfernen bei stark verfärbten Bereichen ggfs. wiederholen Trocknung vor Neuanstrich mit Ölen (z.B. OWATROL DECK SEALER oder AQUADECKS) oder Lacken: mind. 3 Tage falls erforderlich vor Neuanstrich hochstehende Holzfasern mit feinem Schleifpapier glätten
Pflege und Instandhaltung	Ungeschützte, gereinigte Flächen werden mit der Zeit wieder verschmutzen und vergrauen, dann Reinigung wiederholen.

WEITERE HINWEISE

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

PRODUIT DURIEU S.A.

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France

Tel.: +33 – 1 60 86 48 70

www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

innoskins GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14

24576 Weddelbrook

Tel.: 04192 – 89 142-0

Fax: 04192 – 89 142-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de