

OWATROL DECK SEALER

Transparente Öl-Imprägnierung mit UV-Schutz



PRODUKTBESCHREIBUNG

Als langlebigere Alternative zu herkömmlichen, transparenten Teakölen, die häufig bereits nach wenigen Wochen ihre Wirksamkeit verlieren mit DECK SEALER behandeltes Holz wird durch Bewitterung heller; für alle Hölzer, die für den Außenbereich geeignet sind.

Eigenschaften

- ☐ Auch als stärker UV-resistente Abschluss-Schicht auf MARINE D1-Flächen
- ☐ Das System DECK SEALER und OWATROL DECK CLEANER ermöglicht die Holzerhaltung im Originalfarbton
- ☐ Für einheimische und exotische Hölzer
- ☐ Für Laub- und Nadelhölzer
- ☐ Alle Holzflächen im Außenbereich, wie Teak-Decks, Möbel, Aufbauten, Sitzflächen, Masten, aber auch Steganlagen, Bootshäuser ...



PRODUKT

Farbtöne	Farblos
Glanzgrad	Matt
Verdünnungsmittel	Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. Nicht verdünnen!
Ergiebigkeit	Erstbehandlung: ca. 5 m²/l Auffrischen: ca. 10 m²/l
Gebindegröße	Farblos: 1 2,5 20 Liter
Werkzeuge	Lappen, Flachpinsel, Fellroller, Sprühgerät
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz (solange nicht getrocknet)
Trocknung	24 – 48 Stunden
VOC	-
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplette durchgetrocknete Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Selbstentzündungsgefahr	Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt, mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
Flammpunkt	>61°C

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Altanstriche restlos entfernen. Neue tanninhaltige Holzarten, wie z.B. Eiche oder Teak, mit OWATROL DEEP CLEANER reinigen und mit OWATROL DECK CLEANER neutralisieren. Holz muss fettfrei, sauber, trocken und aufnahmefähig sein (nach Reinigung mit DEEP CLEANER / DECK CLEANER mind. 2 Tage Trockenzeit). Neues / gehobeltes Holz zur Öffnung der Poren in Faserrichtung anschleifen. Bereits vergraute Hölzer mit DECK CLEANER entgrauen.
Empfehlung vor der Anwendung	DECK SEALER vor der Anwendung sorgfältig aufrühren. Bei Bedarf einfärben mit 5 bis 10 Gramm Universal-Abtönpaste je Liter DECK SEALER.
Anwendung	Zwei, bei besonders trockenem oder porösem Holz drei Anstriche im Abstand von 15 bis 30 Minuten nass-innass applizieren. Nicht aufdrocknen lassen. 30-60 Minuten nach dem letztem SECK SEALER-Anstrich überschüssiges Material mit sauberem Tuch entfernen, ansonsten kann die Oberfläche klebrig oder fleckig bleiben. Holz soll nach der Anwendung ein gleichmäßig mattes Aussehen ohne Filmbildung / Glanzbildung zeigen.
Reinigung	Getrockneter DECK SEALER mit Farbfentferner (z.B. verdünntem OWATROL MARINE STRIP) entfernen

WEITERE HINWEISE

Pflege und
Instandhaltung

Erfahrungsgemäß 1x je Saison, je nach Witterungsbelastung, Schutzabdeckung usw., sobald das Holz wieder zu vergrauen beginnt: Oberfläche mit DECK CLEANER reinigen und einen neuen Anstrich DECK SEALER wie oben beschrieben aufbringen.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

PRODUIT DURIEU S.A.

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France

Tel.: +33 – 1 60 86 48 70

www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

innoskins GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14

24576 Weddelbrook

Tel.: 04192 – 89 142-0

Fax: 04192 – 89 142-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de