AQUANETT

Entfernt dunkel gewordenes Teak- und Leinöl sowie andere Holzschutzöle im Außenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

OWATROL AQUANETT entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz- Öle, die durch UV- Einwirkung dunkel und unansehnlich geworden sind, wie z.B. Gartenmöbel, Zäune, Fassaden, Terrassen usw.

Eigenschaften

- Macht Öle wasserlöslich
- Wirkt in nur 5 Minuten
- Gelartige Konsistenz, läuft an der senkrechten Fläche nicht ab
- Einfache Anwendung
- Frei von Lösungsmitteln und Paraffinen
- Biologisch abbaubar

PRODUKT

Farbton	Bläulich
Glanzgrad	----
Verdünnungsmittel	Nicht verdünnen! Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.
Ergiebigkeit	Ca. 4 m²/Liter Verbrauch ist abhängig von Holzart und Holzzustand.
Gebindegröße	0,1 | 1 | 2,5 | 10 Liter
Werkzeuge	Pinsel, Handschuhe, Bürste, Spachtel
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife reinigen
Einwirkzeit	5 Minuten
VOC	Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts liegt bei maximal 0,50g/l
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; **nicht in Kunststoffgebinde umfüllen**)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Selbstentzündungsgefahr	-
Flammwert	-
Sicherheitshinweis	Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

Vorbereitung	OWATROL AQUANETT gut aufrühren oder aufschütteln. Vor flächiger Anwendung immer ein Vorversuch durchführen (Prüfung von Funktion und Verträglichkeit) Gummihandschuhe tragen Nicht zu behandelnde Flächen abdecken (Aluminium)
Hinweis	**Sofort nach der Anwendung von OWATROL AQUANETT auf Holz ist unbedingt eine Neutralisierung mit OWATROL NET-TROL erforderlich (Technisches Merkblatt beachten).**
Anwendung	OWATROL AQUANETT satt und gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche auftragen, bei großen Flächen stückweise arbeiten. Höchstens 5 Minuten einwirken lassen, dann mit viel Frischwasser abspülen und dabei abbürsten oder mit Hochdruckreiniger (max 60 bar) entfernen

WEITERE HINWEISE

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.
Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich**:**
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de